

FREITALAQUE COLOR

LAQUE BRILLANTE



ABSOLU
SYSTEM

Conforme
C.O.V.
2010

Int
Ext

Brillant

WS ou n° 2240



Définition • Finition brillante glycérophthalique en phase solvant.

Utilisation • Décoration des métaux ferreux et matériaux préalablement peints d'une couche de primaire compatible.
• Travaux neufs et rénovation.

Principales qualités • Séchage rapide.
• Excellente résistance aux intempéries.
• Teintable sur machines à teinter commerciales avec ABSOLU SYSTEM.
• Bonne adhérence sur anciens fonds compatibles en bon état.
• Aspect tendu.

Caractéristiques techniques

Présentation: 1 composant.

Aspect du film sec: Brillant.

Teintes: Toutes teintes (nuancier RAL Fer & Sol + Chromatic).

Densité à 20° C: 1,17 ± 0,03.

Extrait sec volumique: 52 % ± 2.

Séchage: Hors poussière : 2 heures.

(à 20° C et 65 % humidité relative) Sec au toucher : 4 heures.

Recouvrable : mini 24 heures / maxi sans objet.

Rendement moyen: 13 à 15 m²/litre.

Point éclair: Entre 21 °C et 55° C.

Teneur en COV: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 600 g/l (2007)/500 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 395 g/l COV.

Classification Afnor: Famille I classe 4a.
NF T 36-005

N° de fiche : FF10

12/09

FREITALAQUE COLOR

LAQUE BRILLANTE

Mise en œuvre Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1).

Préparation des fonds

- Sur primaire compatible : nettoyage si nécessaire.
- Sur anciennes peintures compatibles : lavage à la pompe HP, brossage, grattage St3 des zones oxydées.

Matériel d'application et dilution

- Brosse/Rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet sans air : nous consulter.

Nettoyage des outils

- White spirit ou diluant n° 2240.

Système recommandé

- 1 couche de primaire compatible type FREITACCROCH ou FREITAMETAL EXPERT.
- 1 à 2 couches de **FREITALAQUE COLOR** suivant les ambiances.

Conditionnement

- 1 litre - 2,5 litres - 10 litres.

Conservation 18 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FF10

12/09

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.