

FREITASOL AQUA COLOR

PEINTURE DE SOL



ABSOLU
SYSTEM



Définition • Peinture acrylique en phase aqueuse.

Utilisation • Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage strictement domestique. Ne convient pas pour des sols avec trafic intense (type parking ou autres sollicitations mécaniques).
• Travaux neufs et rénovation.
• S'applique sur béton, ciment ou anciennes peintures compatibles.

Principales qualités • Produit monocomposant facile d'emploi.
• Sans odeur de solvant, particulièrement adapté quand les conditions d'hygiène et de sécurité interdisent l'emploi de produits solvantés.
• Teintable sur machines à teinter commerciales avec ABSOLU SYSTEM
• Version antidérapante possible.
• Aspect lisse velouté.
• Facilement nettoyable.

Caractéristiques techniques

Présentation: 1 composant.

Aspect du film sec: Satiné.

Teintes: Toutes teintes (nuancier RAL Fer & Sol + Chromatic).

Densité à 20° C: 1,28 ± 0,10.

Extrait sec volumique: 40 % ± 2.

Séchage: Hors poussière : 1 heure.

(à 20° C et 65 % humidité relative)
Recouvrable : mini 24 heures.

Rendement moyen: 5 à 7 m²/litre.

Point éclair: Néant.

Teneur en COV: Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 400 g/l (2007) / 140 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 48 g/l COV.

Classification Afnor: Famille I classe 7 b2.
NF T 36-005

N° de fiche : FS06

12/09

FREITASOL AQUA COLOR

PEINTURE DE SOL

Mise en œuvre Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les normes et DTU en vigueur (réf DTU 59-3). Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

Préparation des fonds

- Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage.
- Sur anciennes peintures adhérentes de type acrylique ou alkyde uréthane : dégraissage suivi d'un rinçage soigné.

Matériel d'application et dilution

- Brosse/Rouleau : prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils :

- Eau.

Système recommandé

- Impression : 1 couche de **FREITASOL AQUA COLOR** diluée avec 10 % d'eau.
- Finition : suivant les sollicitations, 1 à 2 couches de **FREITASOL AQUA COLOR**.

Conditionnement

- 5 litres - 10 litres.

Conservation 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FS06

12/09

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.