

Design	ARDOISE
Gamme	PANOLINE
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m ²
Renfort	Papier

Esthétique

Nombre de coloris	1
Motif	Unis
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect satiné

Réglementation

Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m²
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Bio-pruf®	OUI
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Application de la colle	Sur le mur +Mouiller le dos
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)	C
Préparation (Type 2)	D
Fourniture	A
Pose	B

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ARDOISE** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Bio-pruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour 1^{er} Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
 www.muraspec.com