

Méridiane, Polissane, Kern, Rome, Atlanta Silk, Stone, Vermont, Audio, Java, Khotan, Linkage, Oser, Persia, Batik, Eden, Flowers, Kamiso, Kamiso Stripe, Lyon, Paisley, Pearl Stripe

Revêtement Mural PVC à usage intense

Revêtement Composite

Couche de résine matifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort Trame polyester

Aspect :

Un large choix de faux unis, patines, motifs géométriques, effets modernes et contemporains

Caractéristiques techniques

Poids : 410 g/m²
Renfort : Trame polyester

Réglementation

Protection Incendie : M1
Pouvoir Calorifique supérieur : 6.764 MJ/m²
Acoustique (contribution à la NRA) $\alpha_w=0.1$

Propriétés

Entretien : Super lessivable et brossable
Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvres...)
Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués...
Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits chimique en option
Résistance à la lumière : Excellente (7/8 selon norme ISO 105/B02)
Traitement anti-bactérien : Traitement BioPrufTM sur demande

Type d'utilisation

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, bureaux, circulation d'immeubles... ou toutes zones que vous souhaitez décorer durablement.

Mise en œuvre

Notice de pose jointe à chaque rouleau.
Définie par le DTU 59.4
Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés et pose en surcoupe.
Utilisation d'une colle Vinylique forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte.

Vente et conditionnement

1.30 mètre de large
Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe)
Vente directe par Muraspec
Disponible sous 48/72 heures selon stock.

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous demander notre CD de prescription

OMNOVA SARL

146 Boulevard Voltaire 92600 Asnières sur Seine

T 01.41.32.29.00 F 01.41.32.29.01 @ : service-client@murasppec.com www.murasppec.com