

Design

ATLANTA SILK

Type

Revêtement Mural PVC à usage intense

Poids

410 g/m²

Renfort

Polyester

Esthétique

Nombre de coloris

10

Motif

Effet d'un tissu drapé

Texture

Moyenne

Rendu

Aspect froissé et irisé

Réglementation

Classement feu

Euro Class B S2 D0 / M1

PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)

6.764 Mj/m²

Acoustique

$\alpha\omega=0,1$

Résistance à la lumière

7/8 - Excellent

Traitement BIO-PRUF®

OUI

Traitement Tedlar®

Option

Entretien

Super lessivable

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)

Longueur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)

Largeur des rouleaux

130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)

Murabond Forte

Application de la colle

Sur le mur

Raccord

Sans

Sens de pose

Inversé

Joint

Pose en surcoupe

Arrachage

Pelable

Contre collage cloison

Oui

Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)

B

Préparation (Type 2)

C

Fourniture

F

Pose

B

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec ATLANTA SILK** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

L'effet d'un tissu drapé froissé et irisé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BIO-PRUF®).

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour 1^{er} Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine

Tel : 01.41.32.29.00

Fax : 01.41.32.29.01

www.muraspec.com