

Design	BELLINI
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m ²
Renfort / Type d'encre	Polyester / Encre sans solvant
Esthétique	
Nombre de coloris	10
Motif	Effets Floraux
Texture	Fine
Rendu	Aspect Satiné
Réglementation	
Classement feu	Euro Class B s2 d0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7,24 Mj/m²
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Bio-pruf™	Non
Tedlar®	Non
Entretien	Lessivable & brossable
Conditionnement	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
Mise en œuvre	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Oui / Répétition du motif tous les 53 cm
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe 7.5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui
Préparation Fourniture Pose	
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	C
Préparation (Type 2)	D
Fourniture	F
Pose	B

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Bellini** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

L'effet floral avec une texture fine et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Lessivable, désinfectable, brossable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Octobre 2009

OMNOVA Sarl

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine

Tel : 01.41.32.29.00

Fax : 01.41.32.29.01

www.muraspec.com