

Design

Type
Poids
Renfort

CAMBRIDGE

Revêtement Mural PVC à usage intense
360 g/m²
Coton

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Texture
Rendu

19
Effet du cuir froissé
Lisse avec fines nervures
Aspect Vernis (Brillant)

Réglementation

Classement feu
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)
Acoustique
Résistance à la lumière
Traitement Bio-pruf®
Traitement Tedlar®
Entretien

Euro Class B S2 D0 / M1
7,24 Mj/m²
 $\alpha\omega=0,1$
7/8 - Excellent
OUI
Option
Super lessivable

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Murabond Forte
Sur le mur
SANS
Inversé
Pose en surcoupe – recouvrement 5 cm
Arrachable à sec
Oui

Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1) A
Préparation (Type 2) B
Fourniture A
Pose A

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif type***Fourniture et pose de revêtement mural***

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec CAMBRIDGE** (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 360 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

Un effet cuir froissé, avec une texture lisse et un aspect vernis est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et résister aux bactéries (BioPruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
www.muraspec.com