

Design	CRUSHED SILK
Type	Revêtement Mural Textile
Poids	250 gr/m ²
Renfort	Polyester
Esthétique	
Nombre de coloris	6
Motif	Uni brillant
Texture	Soyeuse
Rendu	Soie froissée
Réglementation	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M2
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,764 Mj/m²
Acoustique	$\alpha\omega = 0.1$
Résistance à la lumière	7/8
Traitement BIOPRUF®	Non
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Dépolluissable/Aspirable/Légèrement Brossable
Conditionnement	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	50 ml (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	100 cm
Mise en œuvre	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Au Mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Droite
Joint	Bord à bord
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non
Préparation Fourniture Pose	
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	C
Préparation (Type 2)	C
Fourniture	F
Pose	B

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Crushed Silk** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux Textile.

De largeur 100 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un textile compact et doit avoir un poids de 250 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M2**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

L'effet de soie froissée, brillante & douce avec un rendu moderne, sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage domestique, avoir une résistance à la lumière excellente, être dépolluissable/aspirable et légèrement brossable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour le Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
www.muraspec.com