

Design	CAROLINE – VIRGINIE - LOUISIANE
Gamme	Easymur
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m²
Renfort	Coton
Encre	A l'eau sans solvant

Esthétique

Nombre de coloris	Couleurs au choix à partir de 300ml
Motif	Uni (effet granité)
Texture	Grains fin, moyen, épais
Rendu	Mat ou satiné

Réglementation

Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7,24 Mj/m²
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Bio-pruf®	OUI
Traitement Tedlar®	NON
Entretien	Super lessivable

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m
Largeur des rouleaux	100 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Au Choix (Pose en surcoupe ou Bord à bord)
Arrachage	Déposable à sec
Contre collage cloison	Oui

Préparation Fourniture Pose

Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	A
Préparation (Type 2)	B
Fourniture	A
Pose	A

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Easymur** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 100 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 360 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w=0,1$.

Les effets : uni, granité ou taloché, et l'aspect mat ou satiné sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et résister aux bactéries (BioPruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement du groupe Omnova dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GRUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
 www.muraspec.com