

ELEMENTS SEOUL



Design	ELEMENTS SEOUL
Type	Revêtement Mural naturel
Poids	370 g/m ²
Renfort	Papier

Esthétique

Nombre de coloris	1
Motif	Effets Naturels
Texture	Épaisse
Rendu	Aspect satiné

Réglementation

Classement feu	Non testé
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	NA
Acoustique	αw=NA
Résistance à la lumière	5/8 – Assez Bon
Traitement Bio-pruf™	Non
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Epongeable

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	5,5 m (Vente au rouleau)
Largeur des rouleaux	91 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Application de la colle	Au dos du revêtement
Raccord	SANS
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose à joint vif
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)	A
Préparation (Type 2)	B
Fourniture	D
Pose	B

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Elements Pekin 89901 (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux naturel. De largeur 91 cm il est composé d'un renfort Papier recouvert de paille tissée et doit avoir un poids de 440 g/m².

L'effet naturel avec une texture épaisse et un aspect satiné est recherché.

Il doit avoir une bonne résistance à la lumière.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour septembre 2008

MURASPEC

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01