

## Design

Gamme  
Type  
Poids  
Renfort

## Fresco

Revêtement Mural PVC à usage intense  
360 g/m<sup>2</sup>  
Coton

## Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Texture  
Rendu

14  
Nuagé à effet granité  
Grain moyen  
Mat

## Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique  
Résistance à la lumière  
Traitement Bio-pruf®  
Traitement Tedlar®  
Entretien

**Euro Class B S2 D0 / M1**  
**7,24 Mj/m<sup>2</sup>**  
**αω=0,1**  
**7/8 - Excellent**  
**OUI**  
**Option**  
**Super lessivable**

## Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

## Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

Murabond Forte  
Sur le mur  
SANS  
Inversé  
Pose en surcoupe – recouvrement 5 cm  
Arrachable à sec  
Oui

## Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1) A  
Préparation (Type 2) B  
Fourniture A  
Pose A

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Fresco** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 360 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

Un effet uni, granité, et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et résister aux bactéries (BioPruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

## GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
www.muraspec.com