

Design	<b>FUSION</b>
Type	Revêtement Mural à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	5
Motif	Unis
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect fibre brillante

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.24Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0.1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Bio-pruf™	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Lavable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)	A
Préparation (Type 2)	D
Fourniture	I
Pose	B

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Fusion (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact intégrant des particules de métal recouvert d'un voile polyester et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

Un uni avec une texture moyenne et un aspect fibre brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lavable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

### GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.01 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com