

Design	<b>HAMPTON</b>
Type	Revêtement Mural PVC domestique
Poids	300 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester

### Esthétique

Nombre de coloris	8
Motif	Damas & Florales
Texture	Fine/Lisse
Rendu	Aspect mat

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>NA</b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0.1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Bio-pruf™	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	10,05 m (Vente au rouleau)
Largeur des rouleaux	52 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Raccord droit (26,5 cm)
Sens de pose	Non inversé
Joint	Pose à joint vif (Bord à bord)
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

### Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)	A
Préparation (Type 2)	C
Fourniture	B
Pose	B

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Hampton (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC domestique.

De largeur 52 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 300 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ . L'effet damas & florales avec une texture fine/lisse et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

### GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com