

Design	KHOTAN
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m ²
Renfort	Coton
Esthétique	
Nombre de coloris	18
Motif	Soie sauvage avec un ligné horizontal
Texture	Légères stries en relief
Rendu	Effet satiné
Réglementation	
Classement feu	EuroClass B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7.28 Mj/m²
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Bio-pruf®	Oui
Traitement Tedlar®	Option
Entretien	Super Lessivable
Conditionnement	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
Mise en œuvre	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Droite
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)

Préparation (Type 2)

Fourniture

Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec KHOTAN** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense.
De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m².
Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.
L'effet soie sauvage avec un ligné horizontal, de légères stries au rendu satin est recherché.
Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et résister aux bactéries (BioPruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
www.muraspec.com