

Design	<b>MemErase2</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	1
Motif	Unis
Texture	Fine/Lisse
Rendu	Aspect Brillant
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>5.22 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Bio-pruf <sup>TM</sup>	<b>NON</b>
Traitement Tedlar®	<b>NON</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	127 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard ou Fonds Bloqués
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Au Choix
Joint	Pose en surcoupe à l'horizontale ou verticale
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Non
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	
Support : <b>Type 1</b> : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – <b>Type 2</b> : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	C
Préparation (Type 2)	D
Fourniture	H
Pose	C

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec MemErase2** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 127 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**.

Ce revêtement doit pouvoir être utilisé comme un tableau blanc (avec des feutres effaçables à sec).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

### GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com