

Design	<b>MURASUEDE 2</b>
Type	Revêtement Mural Textile 100% Viscose (Suédine)
Poids	470 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	8
Motif	Unis
Texture	Douce et mate
Rendu	Aspect Suédine finition daim
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>8,24 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>6/8 – Très Bon</b>
Traitement Bio-pruf™	<b>Non</b>
Traitement Tedlar®	<b>Non</b>
Entretien	<b>Aspiration &amp; Dépoussiérage (ou brosse douce)</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	19 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	134,5 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Non Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Non
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	
Support : <b>Type 1</b> : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – <b>Type 2</b> : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	A
Préparation (Type 2)	C
Fourniture	E
Pose	D

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Murasuede2** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements textiles décoratif avec une résistance aux chocs moyenne.

L'aspect Daim et décoratif est avant tout recherché.

De largeur 134.5 cm il est composé d'un renfort polyester revêtu d'un textile 100% viscose et doit avoir un poids de 470 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'aspect Suédine associé à une texture douce et un aspect mat rend le produit original.

Il doit être adapté à un usage limité, avoir une bonne résistance à la lumière, être aspirable, dépoussiérable, et pouvoir être nettoyé à sec à l'aide d'un détergent (pas d'eau).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

## GRUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com