

Design
Gamme
Type
Poids
Renfort

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Texture
Rendu

Réglementation

Classement feu
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)
Acoustique
Résistance à la lumière
Traitement Bio-pruf™
Traitement Tedlar®
Entretien

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Lambourn–Arundel–Gibraltar–Vertical Twist–Swirled–Panoline

MUREK

Revêtement Mural PVC à usage intense
300-290-290-320-270-290 g/m²
Papier

Voir Liasse
Léger relief
Moyenne
Aspect grésé, patine, ligné vertical et fibreux

Euro Class B S2 D0 / M1

5,503 Mj/m²
 $\alpha\omega=0,1$
7/8 - Excellent
Non
Non
Super lessivable

50 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Murabond Standard
Sur le mur +Mouiller le dos
SANS
Inversé
Pose en surcoupe
Pelable
Oui

Descriptif typeFourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **MUREK** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 270 à 320 g/m². Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

Les différents effets moucheté, grésé, lignés verticaux et fibreux avec une texture moyenne, et un aspect mat sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
www.muraspec.com