

Design	PLISSAGE
Type	Revêtement Mural Textile
Poids	250 g/m ²
Renfort	Polyester
Esthétique	
Nombre de coloris	5
Motif	Plis verticaux ombrés
Texture	Relief du tissu
Rendu	Soie froissée
Réglementation	
Classement feu	EuroClass B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,708 Mj/m²
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	5/8 - Bon
Traitement Bio-pruf®	Non
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Aspirable et Brossable
Conditionnement	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	20 m (Vente au rouleau)
Largeur des rouleaux	130 cm
Mise en œuvre	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Non
Préparation Fourniture Pose	
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	B
Préparation (Type 2)	B
Fourniture	F
Pose	D

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **PLISSAGE** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux Textile.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester et doit avoir un poids de 250 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w=0,1$.

L'effet plis verticaux ombrés, avec une texture en relief de type soie froissée est recherché.

Il doit être adapté à un usage domestique, avoir une bonne résistance à la lumière, être brossable et aspirable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
 www.muraspec.com