

Design	<b>QUARTZ</b>
Gamme	<b>PANOLINE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Papier

### Esthétique

Nombre de coloris	8
Motif	Unis
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Brillant

### Réglementation

Classement feu	<b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>5,503 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha_w=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Bio-pruf™	<b>OUI</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super lessivable</b>

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Application de la colle	Sur le mur + Mouiller le dos
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

### Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)	C
Préparation (Type 2)	D
Fourniture	A
Pose	B

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Quartz (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

Un uni avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

### GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com