

Design	<b>REFLECTIVE Grid</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester
<b>Esthétique</b>	
Nombre de coloris	20
Motif	Ligné formant une suite de rectangles
Texture	Lisse
Rendu	Jeu de lumière contrastée (brillante et mate) sur les rectangles
<b>Réglementation</b>	
Classement feu	<b>EuroClass B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.28 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Bio-pruf®	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super Lessivable</b>
<b>Conditionnement</b>	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
<b>Mise en œuvre</b>	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui
<b>Préparation Fourniture Pose</b>	
Support : <b>Type 1</b> : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – <b>Type 2</b> : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	B
Préparation (Type 2)	C
Fourniture	B
Pose	F

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec REFLECTIVE (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet brillant et mat, généré par la lumière projetée sur le revêtement irisé, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et résister aux bactéries (BioPruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

## Groupe OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com