

| | |
|---------------------------------------|---|
| Design | SAHARA STRIPE |
| Type | Revêtement Mural PVC à usage intense |
| Poids | 410 g/m ² |
| Renfort | Polyester |
| Esthétique | |
| Nombre de coloris | 5 |
| Motif | Rayures horizontales légèrement courbes |
| Texture | Moyenne |
| Rendu | Aspect satiné |
| Réglementation | |
| Classement feu | Euro Class B S2 D0 / M1 |
| PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) | 6,764 Mj/m² |
| Acoustique | $\alpha_w=0,1$ |
| Résistance à la lumière | 7/8 - Excellent |
| Traitement Bio-pruf™ | Oui |
| Traitement Tedlar® | Non |
| Entretien | Super lessivable |
| Conditionnement | |
| Livraison en 48/72 heures (sur stock) | |
| Longueur des rouleaux | 15 m (Vente au rouleau) |
| Largeur des rouleaux | 90 cm |
| Mise en œuvre | |
| Colle (fonds absorbants) | Murabond Forte |
| Application de la colle | Sur le mur |
| Raccord | Raccord droit |
| Sens de pose | Non Inversé |
| Joint | Pose à joint vif (Bord à bord) |
| Arrachage | Pelable |
| Contre collage cloison | Non |

Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

| | |
|----------------------|---|
| Préparation (Type 1) | B |
| Préparation (Type 2) | D |
| Fourniture | D |
| Pose | A |

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Sahara Stripe** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 90 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w=0,1$.

L'effet rayure avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
 www.muraspec.com