

Design	SEQUINS
Type	Revêtement Mural Polyester
Poids	390 g/m ²
Renfort	Polyester
Esthétique	
Nombre de coloris	7
Motif	Sequins Satinés
Texture	Léger relief en maille incrusté de paillettes satinées
Rendu	Textile scintillant
Réglementation	
Classement feu	EuroClass B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,708 Mj/m²
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	6/8 - Bon
Traitement Bio-pruf®	Non
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Aspirable - Dépoussierable
Conditionnement	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	10 m (Vente au mètre)
Largeur des rouleaux	90 cm
Mise en œuvre	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Non
Préparation Fourniture Pose	
Support : Type 1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	
Préparation (Type 2)	
Fourniture	
Pose	

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SEQUINS (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux Textile.

De largeur 90 cm il est composé d'un renfort Polyester-Cellulose non tissé et doit avoir un poids de 390 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w=0,1$.

L'effet sequins satiné et textile scintillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage domestique, avoir une bonne résistance à la lumière, être aspirable et dépoussierable

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
 www.muraspec.com