

|   |  |
|---|--|
| Design  | <b>SRI LANKA</b>                                 |
| Type  | Revêtement Mural PVC à usage intense             |
| Poids   | 410 g/m <sup>2</sup>                             |
| Renfort   | Polyester  |
| <b>Esthétique</b>   |  |
| Nombre de coloris   | 6  |
| Motif   | Damas et floralies d'inspiration bhollywoodienne |
| Texture   | Moyenne  |
| Rendu   | Aspect mat avec grands motifs                    |
| <b>Réglementation</b>   |  |
| Classement feu  | <b>Euro Class B S2 D0 / M1</b>                   |
| PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)   | <b>7,177 Mj/m<sup>2</sup></b>                    |
| Acoustique  | <b><math>\alpha_w=0,1</math></b>                 |
| Résistance à la lumière   | <b>7/8 - Excellent</b>                           |
| Traitement BIO-PRUF®  | <b>NON</b>                                       |
| Traitement Tedlar®  | <b>Option</b>                                    |
| Entretien   | <b>Super lessivable</b>                          |
| <b>Conditionnement</b>  |  |
| Livraison en 48/72 heures (sur stock)   |  |
| Longueur des rouleaux   | 30 m (Vente à la coupe possible)                 |
| Largeur des rouleaux  | 130 cm   |
| <b>Mise en œuvre</b>  |  |
| Colle (fonds absorbants)  | Murabond Forte                                   |
| Application de la colle   | Sur le mur                                       |
| Raccord   | Oui – Motif répété tous les 80 cm                |
| Sens de pose  | Droite   |
| Joint   | Pose en surcoupe environ 7.5cm                   |
| Arrachage   | Arrachable à sec                                 |
| Contre collage cloison  | Oui  |
| <b>Préparation Fourniture Pose</b>  |  |
| Support : <b>Type 1</b> : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – <b>Type 2</b> : Béton, parpaings, rénovation |  |
| Préparation (Type 1)  | A  |
| Préparation (Type 2)  | C  |
| Fourniture  | F  |
| Pose  | C  |

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

## Descriptif type

### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec SRI LANKA** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w=0,1$ .

L'effet d'un tissu drapé avec une texture moyenne et un aspect mat est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BIO-PRUF®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour 1<sup>er</sup> Septembre 2009

## GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com