

Design	<b>STONE</b>
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m <sup>2</sup>
Renfort	Polyester

**Esthétique**

Nombre de coloris	6
Motif	Effet pierre naturelle
Texture	Lisse
Rendu	Mat avec reflet irisé

**Réglementation**

Classement feu	<b>EuroClass B S2 D0 / M1</b>
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	<b>7.28 Mj/m<sup>2</sup></b>
Acoustique	<b><math>\alpha\omega=0,1</math></b>
Résistance à la lumière	<b>7/8 - Excellent</b>
Traitement Bio-pruf®	<b>Oui</b>
Traitement Tedlar®	<b>Option</b>
Entretien	<b>Super Lessivable</b>

**Conditionnement**

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

**Mise en œuvre**

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui

**Préparation Fourniture Pose**

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)

Préparation (Type 2)

Fourniture

Pose

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose*

**Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec STONE** (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 410 g/m<sup>2</sup>.

Il doit avoir une réaction au feu **EuroClass B S2 D0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,1$ .

L'effet pierre naturelle avec une texture lisse, fine, mate, légèrement irisé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable et résister aux bactéries (BioPruf®).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

**Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).**

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

**GROUPE OMNOVA**

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine  
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01  
 www.muraspec.com