



**Intérieur**  
**Extérieur**

## Peinture d'aspect minéral, mate, façon badigeon en phase aqueuse

### Usages

- Protection et décoration des façades.
- Parois intérieures en pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation.

### Propriétés

- Bel aspect mat et vieilli ou de badigeon traditionnel.
- Décoration de caractère, teintes et structures.
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bonne tenue aux intempéries et aux UV.

### Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Mat.

### Densité du blanc

- 1,56

### Extraits secs

- 62% en poids.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007).  
Ce produit contient au maximum 74 g/l.

### Point éclair

- N/C.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 1 heure.
- Recouvrable : 12 heures minimum.

### Teintes

- Teintes réalisables en M.A.T. à partir du nuancier spécifique DOME.
- Teintes miscibles entre elles, nous déconseillons l'adjonction de colorants.
- Les teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieure à 35 seront réservées à des surfaces abritées du soleil, afin d'éviter les chocs thermiques.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL.

### Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Irritant.

## Mise en œuvre

### Rendement

(selon la norme NFT 30-073)

- 160 g/m<sup>2</sup>/couche environ, variable en fonction de la structure et de la porosité du support

### Matériel d'application

- Brosse carrée, spalter.
- Rouleau.
- Eponge naturelle pour patine

### Dilution

- A l'eau, dilution selon mode d'application.

### Nettoyage des outils

- A l'eau immédiatement après usage.

### Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.

### Supports

Extérieurs non peints

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
- Pierre de taille chaude préimprimée.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Briques de parement préimprimées, surtout en teintes.
- Plâtre-chaux et dérivés après impression avec PARA-DOX FIXATEUR (MOTNC).

Supports intérieurs

- Plâtres intérieurs, carreaux et plaques de plâtre non hydrofugés.
- Anciens fonds peints d'aspect mat.
- Ciment.

### Ne pas appliquer sur

- Anciens fonds de laque satinée ou brillante en intérieur (nous consulter).
- Revêtement d'imperméabilité et peintures minérales non compatibles.  
Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.

### Préparation des fonds

- Toutes préparations selon le DTU 59.1. Brosser soigneusement les fonds pulvérulents.

### Conseils d'application

- Choisir l'outil d'application en fonction de l'aspect recherché.
- Etudier le calepinage en fonction des joints existants ou possibles.
- Application classique : appliquer 2 couches de la couleur choisie diluée à 20 % d'eau. Attendre 12 à 24 heures entre les 2 couches.
- Effet deux couleurs : appliquer 1 couche de la couleur choisie à 20 % d'eau. L'application s'effectue dans tous les sens et présente des épaisseurs irrégulières. Après séchage complet, appliquer de la même façon, dans un sens différent, une seconde couche d'un ton contrasté.
- Effet ancien : appliquer 2 couches selon la méthode classique. Pour la 2ème couche, diluer avec 80 % d'eau (pour avoir une eau colorée). Appliquer ce mélange partiellement à la brosse, repasser aussitôt avec une éponge imbibée du liquide obtenu pour donner l'effet ancien.
- L'application de DOME sur des mortiers de plâtre-chaux ne permet pas de résister aux fissures.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007