

DOX ACRYL MAT AIRLESS



Intérieur

**Peinture acrylique mate
spéciale airless**

Usages

- Intérieur. Pièces sèches
- Grands travaux neufs et entretien
- Murs et plafonds

Propriétés

- Spécialement adaptée pour une application à l'airless
- Très opacifiant
- Fort pouvoir couvrant
- Excellent rendement
- Sans odeur
- Contient un additif anti flash-rusting.

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat, poché.

Brillant spéculaire

- < 5 sous 60°

Densité du blanc

- 1,65

Extraits secs

- 67% en poids
- 47% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- N/A.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 6 heures

Teintes

- Blanc

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

DOX ACRYL MAT AIRLESS

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NF T 30-073)

- 8 à 12 m² / litre selon la nature du support et le mode d'application choisi.

Matériel d'application

- Brosse, rouleau, pistolet airless

Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, ne pas diluer
- Airless : jusqu'à 5% à l'eau

Nettoyage des outils

- A l'eau immédiatement après usage

Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59/I, paragraphe 6.1.

Supports

Non revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
- Enduits machine et enduits de peintre
- Plâtre, carreaux et plaques de plâtre cartonnées
- Béton, enduits de ciments, fibres ciments, parpaing

Revêtus

- Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes
- Autres supports : nous consulter.

Préparation des fonds

Revêtus

- Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
- Matage des anciennes peintures saines et adhérentes par ponçage.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Impression

1 couche de DOX IMPRESSION ACRYL

Finition

2 couches de **DOX ACRYL MAT AIRLESS**

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007