



**Intérieur**

## ENDUIT MURAL DECORATIF, A ASPECT STUCCO AUTO-BRILLANT, AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES

### Usages

- Décoration murale intérieur, en pièces sèches.
- S'applique uniquement sur un fond de MARLITE.
- Travaux neufs et rénovation.

### Propriétés

- Confère à la MARLITE une brillance et un éclat incomparables.
- Décoration originale : finition marbrée translucide.
- Auto-polissant.
- Grande facilité d'application.
- Prêt à l'emploi.
- Sans odeur.

### Classification

- AFNOR NFT 36-005: Famille I - Classe 7b2

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect en pot

- Pâte lisse.

### Masse volumique

- 1,87 Kg/L.

### Extraits secs

- En poids : 82,4 %

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/l): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 199 g/l.

### Point éclair

- Sans objet.

### Aspect du film

- Lisse, brillant.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 60% H.R.

- Recouvrable : 24 heures avant application de la cire

### Teintes

- Nuancier SETTEF et nuancier LINEA DECORATIVI

### Conditionnement

- 5 Kg et 20 Kg

### Conservation

- 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DES SOURCES DE CHALEUR.

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,200 Kg/m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisseuse ou taloche inox.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'eau.</li> </ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'applique uniquement sur sous-couche MARLITE</li> <li>• Autres supports : nous consulter.</li> </ul>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des réparations particulières : Appliquer en finition sur une sous-couche MARLITE .</li> </ul>
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laisser sécher complètement la MARLITE avant application du KRISTALLO.</li> <li>• Sur le fond en MARLITE, parfaitement lisse, étaler KRISTALLO en 1 couche très fine en papillonage.</li> <li>• Avant le séchage complet, ferrer à l'aide d'une lisseuse ou de couteaux inox propres.</li> </ul>
<b>Hygiène et Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <a href="http://www.materis-paints.com">http://www.materis-paints.com</a>)</li> </ul>

## Tableau de mise en œuvre

<b>Supports</b>	Tous supports muraux intérieurs compatibles
<b>Impression ou finition</b>	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30 % à l'eau
<b>Couche intermédiaire</b>	2 passes de MARLITE
<b>Finition</b>	1 couche très fine de <b>KRISTALLO</b>

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007