

MARMORELLA



Extérieur
Intérieur

REVETEMENT MURAL DECORATIF, A EFFET MARBRE, ORGANO-CHAULE

FOND : Sous-couche

PLAK : finition effet marbré

Usages

- Décoration murale intérieur, en pièces sèches.
- Protection et décoration des façades.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Très bel aspect de matière, donnant des finitions translucides à effet marbré typique du "MARMORINO".
- Facilité d'application.
- Prêt à l'emploi.
- Sans odeur.

Classification

- AFNOR NFT 36-005: Famille I - Classe I d2
Conforme à la norme FDT 30-808 revêtements minéraux.

Caractéristiques Physico-chimiques

	FOND	PLAK
Aspect en pot	<ul style="list-style-type: none">• Pâte épaisse granuleuse	<ul style="list-style-type: none">• Pâte lisse
Masse volumique	<ul style="list-style-type: none">• 1,79 Kg/L	<ul style="list-style-type: none">• 1,46 Kg/L
Extraits secs	<ul style="list-style-type: none">• En poids : 77,5 %	<ul style="list-style-type: none">• 57,7 %
COV	<ul style="list-style-type: none">• Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l.	<ul style="list-style-type: none">• Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007). Ce produit contient au maximum 74 g/l.
Point éclair	<ul style="list-style-type: none">• Sans objet.	
Aspect du film	<ul style="list-style-type: none">• Lisse, brillant (pour le système complet).	
Séchage et durcissement à 20°C et 60% H.R.	<ul style="list-style-type: none">• Recouvrable : 24 heures.	
Teintes	<ul style="list-style-type: none">• Nuancier SETTEF (sauf les teintes avec un astérisque).	
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">• FOND: 25 Kg• PLAK: 20 Kg	
Conservation	<ul style="list-style-type: none">• 6 mois en emballage d'origine, non ouvert.• STOCKER A L'ABRI DU GEL. ET DES SOURCES DE CHALEUR.	

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> FOND: 1,0 à 2,0 kg/m² (fonction du nombre de passes) PLAK: 0,700 kg/m².
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Lisseuse ou taloche inox.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> A l'eau.
Supports Extérieur / Intérieur non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Béton ragréé en totalité avec BONDING ou STORICA 1. Enduit à base de liant hydraulique à parement soigné. Fibre ciment. Enduit tyrolien écrêté, lissé avec STORICA 1.
Intérieur non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Enduits, carreaux et plaque de plâtre non hydrofugés.
revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Anciennes peintures compatibles, solides après fixateur obligatoire (FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30% d'eau). Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> Bois massifs.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> Conformément au DTU 59.1.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer 1 ou 2 passes de MARMORELLA FOND à l'aide d'une taloche inox. On peut resserrer le grain à l'aide d'une taloche éponge. Dans les deux cas, laisser le produit tirer un peu avant de lisser la surface avec la taloche inox. Après 24h de séchage, appliquer 1 passe de MARMORELLA PLAK à l'aide d'une taloche inox et lorsque le produit commence à durcir, le comprimer afin d'obtenir une surface parfaitement lisse. Pour une finition plus lisse, il faut appliquer une 2ème passe de MARMORELLA PLAK de la même façon après 24h de séchage puis ferrer la surface (après prise et avant séchage) pour obtenir la brillance souhaitée.
Hygiène et Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site http://www.materis-paints.com)

Tableau de mise en œuvre

Supports	Supports minéraux neufs ou anciens extérieurs	Tous supports muraux intérieurs compatibles
Impression	1 couche de CALFIS dilué à 50% d'eau	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30% d'eau
Couche intermédiaire	1 à 2 passes de MARMORELLA FOND (24 h de séchage)	
Finition	2 passes de MARMORELLA PLAK (24 h de séchage entre les passes)	1 ou 2 passes fines de MARMORELLA PLAK (24 h de séchage entre les passes)
Protection optionnelle	Appliquer SAVONITE après 24 heures de séchage	Appliquer la cire VERNIWAX (voir fiche technique) après 24 h de séchage

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007