



**Extérieur**

**Intérieur**

## PRODUIT HYDROFUGEANT INCOLORE POUR REVÊTEMENTS LISSES A LA CHAUX

### Usages

- Protection à base de savon, hydrophobe par imprégnation des revêtements neufs à base de chaux à parement ferré lisse tels que MARMORIS LISCIO et RASALIT.
- Travaux neufs.

### Propriétés

- Pénétrant non filmogène.
- Effet hydrofuge durable.
- Réhausse la teinte du revêtement traité.
- Conserve la perméabilité à la vapeur d'eau du revêtement.
- Facilite l'entretien.

### Classification

- AFNOR NFT 36-005 – Famille I - Classe 10 i.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect en pot

- Liquide épais.

### Densité

- 1,0 Kg/L

### Extraits secs

- En poids : 18 %

### Point éclair

- Sans objet.

### Temps de séchage

(selon la norme NFT 30-073)

- Sec : 4 heures.

### Conditionnement

- 4 Kg.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DES SOURCES DE CHALEUR.

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 0,1 Kg /m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse, queue de morue, pulvérisateur et ferrage à la lisseuse.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'eau.</li> </ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.1.</li> </ul>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtement neuf à base de chaux à parement ferré lisse.</li> <li>• Ne pas appliquer sur d'autres types de supports.</li> </ul>
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme aux règles de l'art et au DTU 59.1</li> <li>• Le traitement doit se faire entre 24h et 48h après l'application du revêtement à la chaux à protéger.</li> </ul>
<b>Hygiène et Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <a href="http://www.materis-paints.com">http://www.materis-paints.com</a>)</li> </ul>

## Tableau de mise en œuvre

<b>Supports</b>	<b>Revêtement à la chaux ferrée lisse</b>
<b>Protection hydrophobe</b>	1 couche fine et régulière de <b>SAVONITE</b> appliquée à la brosse et ferrage immédiat à la lisseuse inox.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007