



Intérieur

PRODUIT A BASE DE CIRE NATURELLE EN PHASE SOLVANT

Usages

- Protection et finition incolore brillante organo-minérale pour revêtements ferrés à la chaux et stuccos vénitiens.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Neutralise la porosité du revêtement traité.
- Réhausse la teinte.
- Possède une brillance durable.
- Préserve la perméance du revêtement.
- Facilite l'entretien.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en pot

- Pâteux

Densité

- 0,8 kg/L

Extraits secs

- En poids : 25 %

Point éclair

- 38°C

Temps de séchage

(selon la norme NFT 30-073)

- 2 h minimum avant de lustrer par ferrage.

Conditionnement

- 4 L

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DE LA CHALEUR.

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NFT 30-073)

- 25 à 30 m²/L.

Matériel d'application

- Couteau, lisseuse, chiffon doux, laine d'acier.

Nettoyage des outils

- White spirit.

Supports

revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
- Revêtements de type Stuc, minéral ou organo-minéral.
- Autres supports, nous consulter.

Préparation des fonds

- Conforme aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : le parement à traiter doit être parfaitement sec, ferré, lissé, sans trous ni maigreux, ni ressaut, ni grain.

Conseils d'application

- Appliquer VERNIWAX avec des couteaux ou une lisseuse inox par touches successives se chevauchant (papillonnage), en fine épaisseur, sans excès aux zones de chevauchement.
- Lors de l'application de la cire, repartir toujours d'un endroit ciré.
- Attendre 2 h minimum d'évaporation du solvant, puis lustrer manuellement, au chiffon doux.

Hygiène et Sécurité

- Inflammable
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>)

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007