

PARAGRAF NETTOYANT



Avril 2010

Définition

- Mélange de solvants gélifié.

Destination

- GAMME ANTIGRAFFITI
Nettoyant pour élimination des graffiti.

Propriétés

- Élimination des graffiti sur les supports préalablement traités avec le système PARAGRAF (en cas de supports non traités, faire un essai préalable).



Solvant



Couteau



Brosse

Caractéristiques

Aspect en pot

Gel.

Conditionnement

5 litres.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Masse volumique

(théorique kg/dm³)

- 1,00 ± 0,05

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

Point éclair

40 °C.

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 17 ± 2 %.
En volume (théorique) : 11 ± 2 %.

Extrait sec en poids

(norme EUR PL 005) 17%

Processus

SURFACES PROTEGÉES PAR PARAGRAF

■ **GRAFFITI DU TYPE PEINTURE EN BOMBE AEROSOL :**

- Déposer grassement PARAGRAF NETTOYANT.
- Après un temps de dissolution variable de 1 à 15 minutes, éliminer par brossage puis par rinçage à l'eau.

■ **GRAFFITI DU TYPE ENCRE (FEUTRE) :**

- Déposer PARAGRAF NETTOYANT. Procéder en deux opérations :
 - 1) Nettoyage rapide après un temps de dissolution court (1 minute environ), suivi d'un essuyage.
 - 2) si nécessaire, atténuation du spectre, en déposant grassement PARAGRAF NETTOYANT et en le laissant agir 20 minutes. Nettoyer et rincer à l'eau.

Durée maximum de contact : 30 minutes.

- NB : Si un spectre résiduel reste encore visible, sa décoloration peut être réalisée à l'aide de PARAGRAF DÉCOLORANT.

L'élimination des graffiti sera d'autant plus facile que l'intervention de nettoyage se fera dans les délais les plus courts.

Supports et fonds, préparation

SURFACES NON ENCORE PROTÉGÉES PAR PARAGRAF

Supports bruts

- Élimination par tout moyen approprié, notamment par :
Projections d'abrasifs, décapage chimique suivi d'un lavage haute pression, ou PARAGRAF NETTOYANT + PARAGRAF DÉCOLORANT, si nécessaire.
- **Faire les essais préalables.**

Supports peints

- L'élimination des graffitis peut-être réalisée avec PARAGRAF NETTOYANT suivi de PARAGRAF DÉCOLORANT, si nécessaire.
- **En raison de la diversité des peintures et revêtements rencontrés, il est indispensable de procéder à un essai préalable.**
- NB : avant l'application du système de protection PARAGRAF choisi l'application, après essais préalables d'une peinture phase acqueuse "SEIGNEURIE" peut-être nécessaire pour permettre l'unification d'aspect et d'opacité du fond. Nous consulter.

Applications

Matériel d'application

- Couteau.
- Brosse.

Nettoyage du matériel

A l'eau.

Classification COV

Non concerné par la directive COV.